
Installation Instructions
Procedimientos de instalación
Instructions d'installation


LOKKLatch® MAGNETIC

D&D Technologies
Hi-Performance Hardware




Not suitable for child safety gates - Use MagnaLatch instead.
No es indicado para puertas de seguridad para niños- Usar MagnaLatch en lugar de LokkLatch Magnetic.
Non adapté aux portillons de sécurité pour enfants – Utiliser MagnaLatch à cet usage.

GAP VARIANCE
Diferencia de espacio
Écart d'espacement
3/8"–11/4" (10mm–32mm)




1 FIT THE TRIM COVERS
ENCAJAR LAS CUBIERTAS DECORATIVAS
PLACEZ LES COUVERCLES SUR LES BORDURES




Trim covers cannot be removed once fitted.
Las cubiertas de los ribetes no pueden retirarse después de su colocación.
Les couvercles des bordures ne peuvent plus être retirés une fois installés.


2 INSERT PUSH ROD FIRMLY INTO HOUSING UNTIL GROOVE IS ALIGNED WITH HOUSING
INSERTAR EL PASADOR DE EMPUJE FIRMEMENTE EN LA CAJA HASTA QUE LA RANURA SE ENCUENTRE ALINEADA CON LA CAJA
ENFONCEZ COMPLÈTEMENT LA TIGE DANS LE LOGEMENT JUSQU'À CE QUE LA RAINURE SOIT ALIGNÉE AVEC LE LOGEMENT




6
Use file to ensure push rod is square and does not extend beyond post more than 3/16" (5mm).
Utilice la lima para asegurar que la barra de empujón sea cuadrada y no extienda más allá de 3/16"(5mm) del poste.
Utiliser le lime pour garantir la tringle de poussée est carrée et ne s'étend pas au-delà de la poste plus que 3/16" (5mm).



3 DRILL PUSH-ROD THROUGH-HOLE INTO GATE
PERFORAR EL PASADOR DE EMPUJE A TRAVÉS DEL AGUJERO EN LA PUERTA
PERCEZ UN ORIFICE DE PASSAGE POUR LA TIGE DANS LE PORTILLON




*Refer to Ⓐ on back page
Ver la nota Ⓐ al reverso de la página
*Reportez-vous à l'étape Ⓐ au verso




Ensure hole through gate is level
Asegurarse de que el agujero a través de la puerta se encuentre nivelado
Assurez-vous que le trou est de niveau à travers le portillon

*Refer to Ⓑ on back page
Ver la nota Ⓑ al reverso de la página
*Reportez-vous à l'étape Ⓑ au verso

4 FASTEN LATCH TO GATE
SUJETAR EL CERROJO A LA PUERTA
FIXEZ LE VERROU AU PORTILLON




5 SAW PUSH-ROD FLUSH WITH FITTING JIG
SERRAR LA BARRA DE PRESION AL MISMO NIVEL QUE LA GUÍA DE INSTALACION
A VU L'ECLAT DE TIGE DE POUSSEE AVEC LA GIGUE D'INSTALLATION



Do NOT cut push-rod at an angle
NO corte la barra de empujón en un ángulo.
NE pas couper la tringle de poussée à un angle.


7 INSTALLING EXTERNAL ACCESS KIT (EAK)
INSTALACIÓN DEL JUEGO DE ACCESO EXTERNO (EAK, sigla en inglés)
INSTALLATION DU KIT D'ACCÈS EXTERNE (EAK)




- Ensure housing is in vertical position before fitting the Push Rod.
- *Asegurarse de que la caja se encuentre en posición vertical antes de encajar el pasador de empuje.*
- Assurez-vous que le logement est en position verticale avant d'installer la tige.

8 ALIGN AND FASTEN THE EAK
ALINEAR Y SUJETAR EL EAK
ALIGNEZ ET FIXEZ L'EAK

Firmly tighten screws on all components.
Ajustar firmemente los tornillos en todas las partes.
Serrez fermement les vis de tous les éléments.



9 INSERT DRESS CAPS
INSERTAR LOS TAPATORNILLOS
INSÉREZ LES CAPUCHONS




LOKK Latch® MAGNETIC

D&D Technologies
Hi-Performance Hardware

10 MARK AND INSTALL KEEPER TO POST

MARCAR E INSTALAR LA HEMBRA DE CERROJO AL POSTE

INDIQUEZ LA POSITION DE LA GÂCHE PUIS INSTALLEZ-LA




11 CHECK VERTICAL ALIGNMENT

REVISAR LA ALINEACIÓN VERTICAL

VÉRIFIEZ L'ALIGNEMENT VERTICAL


- ☑ Adjust keeper so that the raised bump aligns with same on latch
- ☑ *Ajustar la hembra de cerrojo de manera que la protuberancia se encuentre alineada con la misma en el cerrojo*
- ☑ Ajustez la gâche de telle sorte que la bosse soit alignée avec celle se trouvant sur le verrou



12 WIND SCREW TO JOIN COMPONENTS

ENROSCAR EL TORNILLO PARA UNIR LAS PARTES


SERREZ LA VIS POUR JOINDRE LES COMPOSANTS



13 CHECK HORIZONTAL ALIGNMENT

REVISAR LA ALINEACIÓN HORIZONTAL

VÉRIFIEZ L'ALIGNEMENT HORIZONTAL



- ☑ Adjust keeper so that the raised bump aligns with same on latch.
- ☑ *Ajustar la hembra de cerrojo de manera que la protuberancia se encuentre alineada con la misma en el cerrojo.*
- ☑ Ajustez la gâche de telle sorte que la bosse soit alignée avec celle se trouvant sur le verrou.

Removing Screw Covers (if necessary)


1. Insert blade horizontally underneath cover
2. Twist screwdriver and remove
3. See Step 8 to replace


Retirez les couvercles de vis (si nécessaire)

1. Insérez une lame sous le couvercle horizontalement
2. Faites pivoter le tournevis puis retirez le couvercle
3. Reportez-vous à l'étape 8 pour savoir comment remettre les couvercles

Retiro de las cubiertas del tornillo (si fuera necesario)

1. *Insertar la cuchilla horizontalmente por debajo de la cubierta*
2. *Girar el destornillador y retirar*
3. *Ver Paso 8 para reemplazar*






Tube helps protect locks from corrosion. NOT mandatory.

El tubo ayuda a proteger la cerradura de la corrosión. NO es obligatorio.

Le tube permet de protéger le verrou contre la corosion. Son utilisation n'est pas obligatoire.

B GATE FRAME
Marco de la puerta
Cadre de portillon



Hole # 2 on fitting jig is for recessing side fixing legs on Latch for wood gates

El agujero # 2 en la guía para encajar es para ahuecar las patas de fijación en el cerrojo para puertas de madera

Le trou # 2 se trouvant sur le gabarit d'ajustement est utilisé pour encastrer les pattes du verrou pour les portillons en bois

MAINTENANCE: REMOVE KEY FROM LOCK AFTER USE. Do not lubricate with petroleum-based products. Ensure all screws are tightened firmly and that the latch is kept free of ice, dirt and other debris which could impair performance. Periodic horizontal and/or vertical adjustment may be required.

For a downloadable Adobe Acrobat (PDF) version of our Limited LIFETIME WARRANTY, go to our website at www.ddtechglobal.com

MANTENIMIENTO: RETIRAR LA LLAVE DE LA CERRADURA DESPUÉS DE USAR. No lubricar con productos a base de petróleo. Asegurarse de que todos los tornillos se encuentren ajustados firmemente y que el cerrojo no tenga hielo, suciedad ni escombros que podrían impedir el funcionamiento. Podría ser necesario el ajuste rutinario horizontal y/o vertical.

Para bajar una copia de nuestra GARANTÍA POR VIDA LIMITADA en formato de Adobe Acrobat (PDF), dirigirse a nuestro sitio web www.ddtechglobal.com

ENTRETIEN : RETIREZ LA CLÉ DU VERROU APRÈS UTILISATION.
N'utilisez pas de produits à base de pétrole pour la lubrification. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées et que le loquet n'est pas couvert de glace, poussière out de tout autre débris qui pourrait nuire à son
fonctionnement. Un ajustement horizontal et/ou vertical régulier peut être nécessaire.

Visitez notre site web à l'adresse www.ddtechglobal.com pour obtenir une version téléchargeable au format Adobe Acrobat (PDF) de notre GARANTIE À VIE limitée.